

Stück	Bezeichnung	Bearbeitungsmaße			Besonderheit
		x(mm)	y(mm)	z(mm)	
	Drahterodiermaschine	x(mm)	y(mm)	z(mm)	
1	Sodick SLC600G	600	400	350	Digital PIKA W Plus für perfekte Oberflächengüte
1	Sodick SL600Q	600	400	350	SPW-Leistungsgenerator
2	Sodick AQ535L	550	350	300	Linearantriebe X,Y,U,V
	Senkerodiermaschine	x(mm)	y(mm)	z(mm)	
1	Sodick AQ45L	450	300	320	4-Fach Elektrodenwechsler Erowa
	Startlochbohrmaschine	x(mm)	y(mm)	z(mm)	
1	Huber OCT-4535CA	450	350	350	Elektroden Durchmesser 0,2 mm- 6,0mm
	Fräsmaschine	x(mm)	y(mm)	z(mm)	
1	Mikron VCP600	600	450	450	Spindeldrehzahl 20000U/min
	Drehmaschine	Dreh-Ø	Durchlass Ø	Länge	
1	Kern CD480	max.475	78	1330	Spitzenweite 1500mm Drehzahlbereich 1-3000U/min
	Flachschleifmaschine	x(mm)	y(mm)	z(mm)	
1	Ziersch & Baltrusch ZB84	800	400	440	Schleifscheibe CBN und Edelkorund
	Bandsäge	x(mm)	y(mm)	z(mm)	
1	Behringer HBP260A	260	260	-	Bandsägeautomatik Losgröße 1 - 99999 Stück
	Messtechnik	x(mm)	y(mm)	z(mm)	
1	3D- Keyence XM-1000	300	250	150	Optisches 3D-Koordinatenmesssystem
1	Höhenmessgerät Garant HC1	-	-	350	Digitales 2D-Höhenmessgerät
	Säulenbohrmaschine				
1	Alzmetall AB4SV	-	-	-	Gewindeschneidfunktion
	Strahlkabine	x(mm)	y(mm)	z(mm)	
1	Sandstrahlkabine	1160	610	590	Glasperlen
1	Sandstrahlkabine	930	580	570	Glasperlen
1	Sandstrahlkabine	400	300	240	Keramikperlen